


SENSORES DE MOVIMIENTO DE EMPOTRAR


SENSORES DE MOVIMENTO EMBUTIDOS

- 36000** **B** Carga máxima: 1200w (INCANDESCENCIA) 200w (LED)
 Carga máxima: 1200w (BRILHO) 200w (LED)
 Campo detección: 6mt (<24°)
 Campo de detecção: 6mt (<24°)
 Nivel luminosidad: 10-2000lux ajustables
 Nivel de brilho: 10-2000lux ajustável
 Temporización: 10sg-7min ajustables
 Tempo: 10sg-7min ajustável
 Ángulo detección: 360°
 Ângulo de detecção: 360°
 Altura instalación: 2,2-4mts
 Altura da Instalação: 2,2-4mts




360° Fijo

- 36004** **B** Carga máxima: 1200w (INCANDESCENCIA) 300w (LED)
 Carga máxima: 1200w (BRILHO) 300w (LED)
 Campo detección: 6mt (<24°)
 Campo de detecção: 6mt (<24°)
 Nivel luminosidad: 10-2000lux ajustables
 Nivel de brilho: 10-2000lux ajustável
 Temporización: 10sg-15min ajustables
 Tempo: 10sg-15min ajustável
 Ángulo detección: 360°
 Ângulo de detecção: 360°
 Altura instalación: 2,2-4mts
 Altura da Instalação: 2,2-4mts



360° Oscilante

- 36001** **B** Carga máxima: 1200w (INCANDESCENCIA) 200w (LED)
 Carga máxima: 1200w (BRILHO) 200w (LED)
36002 **N** Campo detección: 6mt (<24°)
 Campo de detecção: 6mt (<24°)
36003 **P** Nivel luminosidad: 10-2000lux ajustables
 Nivel de brilho: 10-2000lux ajustável
 Temporización: 10sg-7min ajustables
 Tempo: 10sg-7min ajustável
 Ángulo detección: 360°
 Ângulo de detecção: 360°
 Altura instalación: 2,2-4mts
 Altura da Instalação: 2,2-4mts



360° Mini



B Blanco / Branco



P Plata / Prata



N Negro / Preto



SENSORES DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE
SENSORES DE MOVIMENTO SUPERFÍCIE

TECHO / TETO



36006	B	Carga máxima:	1200w (INCANDESCENCIA) 200w (LED)
		Carga máxima	1200w (BRILHO) 200w (LED)
		Campo detección:	6mt (<24°)
		Campo de detecção	
		Nivel luminosidad:	10-2000lux ajustables
		Nível de brilho	10-2000lux ajustável
		Temporización:	10sg-7min ajustables
		Tempo	10sg-7min ajustável
		Ángulo detección:	360°
		Ângulo de detecção	
		Altura instalación:	2,2-4mts
		Altura da Instalação	



PARED / PAREDE

18006	B	Carga máxima:	1200w (INCANDESCENCIA) 200w (LED)
		Carga máxima	1200w (BRILHO) 200w (LED)
		Campo detección:	6mt (<24°)
		Campo de detecção	
		Nivel luminosidad:	10-2000lux ajustables
		Nível de brilho	10-2000lux ajustável
		Temporización:	10sg-7min ajustables
		Tempo	10sg-7min ajustável
		Ángulo detección:	180°
		Ângulo de detecção	
		Altura instalación:	2,2-4mts
		Altura da Instalação	



PORTALÁMPARAS E27 CON SENSOR CREPUSCULAR
CASQUILHO E27 COM SENSOR CREPUSCULAR



36270	B	Carga máxima:	60w (INCANDESCENCIA Y LED)
		Carga máxima	60w (BRILHO Y LED)
		Campo detección:	8mt (<24°)
		Campo de detecção	
		Valor mínimo de operación:	ON <10LUX - OFF <100LUX
		Valor mínimo de operação	
		Valor máximo de operación:	ON <50LUX - OFF <200LUX
		Valor máximo de operação	
		Ángulo detección:	360°
		Ângulo de detecção	
		Altura instalación:	2,2-4mts
		Altura da Instalação	

